

SCHEMA PRODOTTO

GardaCover Hi-Fi

Descrizione:

La patinata senza legno Garda con superficie lucida ad alto spessore.

Questo prodotto assicura un'alta definizione di stampa (Hi-Fi) e uno spessore garantito +15% rispetto a una gloss tradizionale. Gamma disponibile in varie grammature, in formato e bobina.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

Metodi di stampa:

Flessografia, Laser / Toner secco, Offset, Rotogravure

Certificazioni:

- [Scheda di sicurezza - Garda](#)
- [Proprietà ottiche della carta stampata \(DIN ISO 12647-2\) - Patinata lucida](#)
- [Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche \(RoHS\) - Patinata lucida](#)
- [Analisi Sensoriale \(EN 1230\) - Patinata lucida](#)
- [Contatto alimentare \(XXXVI BfR\) - Patinata lucida](#)
- [Certificato ECF - Carte patinate](#)
- [Sicurezza dei giocattoli \(EN 71-3\) - Patinata lucida](#)
- [Imballaggi e rifiuti di imballaggio \(EN 13427\) - Patinata lucida](#)
- [Dichiarazione di biodegradabilità \(EN 13432-2000\) - Carte patinate](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [EMAS stabilimento Cartiere del Garda](#)
- [ISO 14001](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001](#)
- [ISO 9001 Garda Converting](#)

SCHEDA PRODOTTO

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	190	215	265	305
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	190	215	265	305
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	168	195	245	300
Volume	ISO 534 TAPPI T411	cm ³ /g	-	0.88	0.91	0.92	0.98
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	119	119	119	119
Lucido carta	TAPPI 480 ISO 8254-1	%	±5	68	68	68	68
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 23/03/2016