



Scheda prodotto

Mod.R&S 06 | Rev.4 | Aggiornato 10/2017 | Pagina 1



FOIL

Descrizione Materiale da intaglio in poliuretano (PU) di aspetto metallico, su supporto in poliestere adesivo. Presenta una buona lavorabilità durante la fase di spellicolamento e facilità di applicazione. Non è possibile sovrapporre sul materiale

Applicabile su tessuti in cotone, poliestere, misti di queste fibre non trattati o colorati con tinte sublimatiche.

- Uso**
- Tagliare il materiale a specchio
 - Spellicolare il materiale in eccesso (per semplificare l'operazione, consigliamo di appoggiare per qualche secondo il materiale tagliato su una superficie riscaldata a 60-70°C)
 - Posizionare il materiale sul tessuto con il proprio supporto in poliestere
 - Trasferire alle condizioni indicate qui a fianco
 - Rimuovere il poliestere a caldo

 **Spessore medio**
100 micron

 **Impostazioni taglio suggerite**
lama nuova a 45°
pressione 50 gf
velocità 20 cm/s

 **Trasferimento**
135°C per 15 secondi
pressione media (3-4 bar)

Lavaggio Lavare il capo dopo almeno **24 ore** dall'applicazione. Resiste fino a **40°C**, meglio se lavato a capo rovescio. Non usare candeggina od altri agenti chimici. Non è lavabile a secco. Non idoneo per l'asciugatrice

Il prodotto è conforme alla normativa REACH.
Il prodotto è certificato Öko-Tex® Standard 100 Classe I

Lavaggio



Lavaggio a secco



Asciugatrice



N.B. I dati riportati sono frutto della nostra esperienza. Vi ricordiamo di effettuare una prova prima di iniziare la produzione in serie. Per un migliore risultato raccomandiamo di conservare il materiale a temperature tra i 18°C ed i 26°C ed al riparo dalla luce solare diretta.



Management System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID: 9105027958

Il prodotto è conforme alla legislazione vigente in Italia e nella UE in relazione alla sua destinazione d'uso, ed al Regolamento (CE) n° 1907/2006/EU REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substance).

Il presente documento può essere soggetto a modifiche.

Le versioni aggiornate sono disponibili sul sito www.siser.com

Per ulteriori informazioni o richieste in merito, vogliate contattare il personale commerciale.

Grazie

Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italia

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it - www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246

