

# Scheda prodotto

Mod.R&S 06 | Rev.4 | Aggiornato 10/2017 | Pagina 1



## **GLITTER 2**

#### Descrizione

Materiale in PU con brillantini ad alto spessore per intaglio, con supporto in poliestere. Il materiale ha superficie ruvida ed aspetto luminoso.

Applicabile su tessuti in cotone, poliestere e misti di queste fibre, non trattati o colorati con tinte sublimatiche.

### Uso

- Tagliare il materiale a specchio
- Spellicolare il materiale in eccesso
- Posizionare il materiale sul tessuto con il supporto in poliestere
- Trasferire alle condizioni indicate qui a fianco
- Rimuovere il poliestere a freddo o a caldo.

### Lavaggio

Lavare il capo dopo almeno **24 ore** dall'applicazione. Resiste fino a **40°C**, meglio se lavato a capo rovescio Non usare candeggina od altri agenti chimici. Non è lavabile a secco. Non idoneo per l'asciugatrice

Il prodotto è conforme alla normativa REACH.
Il prodotto è certificato Öko-Tex® Standard 100 Classe I



**Spessore medio** 350 micron



Impostazioni taglio suggerite

lama nuova a 60° pressione 120 gf velocità 20 cm/s



Trasferimento

160°C per 15 secondi pressione media (3-4 bar)

Lavaggio



Lavaggio a secco



Asciugatrice





**N.B.** I dati riportati sono frutto della nostra esperienza.

Vi ricordiamo di effettuare una prova prima di iniziare la produzione in serie. Per un migliore risultato raccomandiamo di conservare il materiale a temperature tra i 18°C ed i 26°C ed al riparo dalla luce solare diretta.



System ISO 9001:2015





Il prodotto è conforme alla legislazione vigente in Italia e nella UE in relazione alla sua destinazione d'uso, ed al Regolamento (CE) n° 1907/2006/EU REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substance). Il presente documento può essere soggetto a modifiche.

Le versioni aggiornate sono disponibili sul sito www.siser.com Per ulteriori informazioni o richieste in merito, vogliate contattare il personale commerciale.

Grazie

