



# Scheda prodotto

Mod.R&S 06 | Rev.4 | Aggiornato 10/2017 | Pagina 1



## JETFLOCK SOLVENT

**Descrizione** Materiale floccato in poliestere con supporto in carta, idoneo per sistemi di stampa digitale ink-jet con inchiostri a base solvente ed eco solvente.

Il prodotto ha un'elevata coprenza e garantisce una resa dei colori molto brillante ed un'ottima lavorabilità.

Applicabile su tessuti in cotone, poliestere, misti di queste fibre non trattati o colorati con tinte sublimatiche.

### Uso

- Stampare e tagliare il materiale
- Lasciar asciugare la stampa per almeno 2 ore prima di arrotolare, sovrapporre o trasferire il materiale
- Spellicolare il materiale in eccesso
- Rimuovere la stampa a mano e coprire con carta siliconata; per stampe prespaziate utilizzare un application tape adeguato.
- Trasferire alle condizioni indicate qui a fianco
- Rimuovere la carta siliconata o l'application tape a freddo.

### Lavaggio

Lavare il capo dopo almeno **24 ore** dall'applicazione.

Resiste fino a **60°C**, meglio se lavato a capo rovescio

Non usare candeggina od altri agenti chimici.

Non è lavabile a secco.

Idoneo per l'asciugatrice con programma sintetici.

Il prodotto è conforme alla normativa REACH.



**Spessore medio**  
450 micron



**Impostazioni taglio suggerite**

lama nuova a 45°  
pressione 120 gf  
velocità cm/s



**Trasferimento**

180°C per 15 secondi  
pressione  
media (3-4 bar)

Lavaggio



Lavaggio a secco



Asciugatrice



**N.B.** I dati riportati sono frutto della nostra esperienza.

Vi ricordiamo di effettuare una prova prima di iniziare la produzione in serie.

Per un migliore risultato raccomandiamo di conservare il materiale a temperature tra i 18°C ed i 26°C ed al riparo dalla luce solare diretta.



Management System  
ISO 9001:2015



www.tuv.com  
ID 9105027958

Il prodotto è conforme alla legislazione vigente in Italia e nella UE in relazione alla sua destinazione d'uso, ed al Regolamento (CE) n° 1907/2006/EU REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substance).

Il presente documento può essere soggetto a modifiche.

Le versioni aggiornate sono disponibili sul sito [www.siser.com](http://www.siser.com)

Per ulteriori informazioni o richieste in merito, vogliate contattare il personale commerciale.

Grazie

Siser s.r.l.  
Viale della Tecnica, 18  
36100 Vicenza - Italia

Tel. +39 0444.287960  
Fax +39 0444.287959  
info@siser.it - [www.siser.com](http://www.siser.com)

r.e.a. vi 171856  
reg. imp. vi n° 14971  
c.s. € 103.300 i.v.  
p.iva 01591490246

