



Scheda prodotto

Mod.R&S 06 | Rev.4 | Aggiornato 10/2017 | Pagina 1



P.S. ELECTRIC

Descrizione Materiale in poliuretano (PU) per intaglio, con colori brillanti e texture caratteristiche, su supporto in poliestere adesivo. Garantisce una buona lavorabilità durante la fase di spellicolamento, facilità di applicazione ed alta resistenza ai lavaggi. Adatto per le applicazioni multistrato (sovrapposizioni). Applicabile su tessuti in cotone, poliestere o misti di queste fibre, non trattati o colorati con tinte sublimatiche.

Uso

- Tagliare il materiale a specchio
- Spellicolare il materiale in eccesso

(per facilitare lo spellicolamento, suggeriamo di appoggiare il materiale tagliato su una superficie riscaldata a 60-70°C, per alcuni secondi)

- Posizionare il materiale sul tessuto con il supporto in poliestere
- Trasferire alle condizioni indicate qui a fianco
- Rimuovere il poliestere a caldo o a freddo

Lavaggio Lavare il capo dopo almeno **24 ore** dall'applicazione. Resiste fino a **60°C**, meglio se lavato a capo rovescio. Non usare candeggina od altri agenti chimici. Non è lavabile a secco. Idoneo per l'asciugatrice con programma cotone.

Il prodotto è conforme alla normativa REACH.
Il prodotto è certificato Öko-Tex® Standard 100 Classe I



Spessore medio
90 micron



Impostazioni taglio suggerite
lama nuova a 45°
pressione 60 gf
velocità cm/s



Trasferimento
150°C per 15 secondi
pressione media (3-4 bar)

Lavaggio



Lavaggio a secco



Asciugatrice



N.B. I dati riportati sono frutto della nostra esperienza. Vi ricordiamo di effettuare una prova prima di iniziare la produzione in serie. Per un migliore risultato raccomandiamo di conservare il materiale a temperature tra i 18°C ed i 26°C ed al riparo dalla luce solare diretta.



Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105027958



Il prodotto è conforme alla legislazione vigente in Italia e nella UE in relazione alla sua destinazione d'uso, ed al Regolamento (CE) n° 1907/2006/EU REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substance). Il presente documento può essere soggetto a modifiche. Le versioni aggiornate sono disponibili sul sito www.siser.com. Per ulteriori informazioni o richieste in merito, vogliate contattare il personale commerciale. Grazie

Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italia

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it - www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246

