



# Scheda prodotto

Mod.R&S 06 | Rev.4 | Aggiornato 10/2017 | Pagina 1



## P.S. STRETCH

**Descrizione** Materiale in poliuretano (PU) per intaglio, su supporto in poliestere adesivo.  
Il materiale è molto sottile e con mano morbida, con alta penetrabilità nei tessuti, buona elasticità e ritorno, buona lavorabilità durante lo spellicolamento e facilità di applicazione.  
Consigliato per tessuti con prestazioni elastiche.  
Applicabile su tessuti in cotone, poliestere, misti di queste fibre od Elastan, non trattati o colorati con tinte sublimatiche.

- Uso**
- Tagliare il materiale a specchio
  - Spellicolare il materiale in eccesso  
(per facilitare lo spellicolamento, suggeriamo di appoggiare il materiale tagliato su una superficie riscaldata a 60-70°C, per alcuni secondi)
  - Posizionare il materiale sul tessuto con il supporto in poliestere
  - Trasferire alle condizioni indicate qui a fianco
  - Rimuovere il poliestere a caldo o a freddo

**Lavaggio** Lavare il capo dopo almeno **24 ore** dall'applicazione.  
Resiste fino a **60°C**, meglio se lavato a capo rovescio  
Non usare candeggina od altri agenti chimici.  
Non è lavabile a secco.  
Idoneo per l'asciugatrice con programma cotone.

Il prodotto è conforme alla normativa REACH.  
Il prodotto è certificato Öko-Tex® Standard 100 Classe I



**N.B.** I dati riportati sono frutto della nostra esperienza.  
Vi ricordiamo di effettuare una prova prima di iniziare la produzione in serie.  
Per un migliore risultato raccomandiamo di conservare il materiale a temperature tra i 18°C ed i 26°C ed al riparo dalla luce solare diretta.



Management System  
ISO 9001:2015



www.tuv.com  
ID 9105027958

Il prodotto è conforme alla legislazione vigente in Italia e nella UE in relazione alla sua destinazione d'uso, ed al Regolamento (CE) n° 1907/2006/EU REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substance).  
Il presente documento può essere soggetto a modifiche.  
Le versioni aggiornate sono disponibili sul sito [www.siser.com](http://www.siser.com)  
Per ulteriori informazioni o richieste in merito, vogliate contattare il personale commerciale.  
Grazie



**Spessore medio**  
90 micron



**Impostazioni taglio suggerite**  
lama nuova a 45°  
pressione 50 gf  
velocità 20 cm/s



**Trasferimento**  
155°C per 15 secondi  
pressione media (3-4 bar)

Lavaggio



Lavaggio a secco



Asciugatrice



Siser s.r.l.  
Viale della Tecnica, 18  
36100 Vicenza - Italia

Tel. +39 0444.287960  
Fax +39 0444.287959  
info@siser.it - [www.siser.com](http://www.siser.com)

r.e.a. vi 171856  
reg. imp. vi n° 14971  
c.s. € 103.300 i.v.  
p.iva 01591490246

