

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Office Standard Cut-Size

Parametri Fisici

	RIFERIMENTO	TARGET	GAMMA VALORI	
Grammatura, g/m ²	ISO 536	75.0	72.0	78.0
Spessore, µm	ISO 534	106	101	111
Rigidità longitudinale, mN	ISO 2493-1		≥ 100	
Rigidità trasversale, mN	ISO 2493-1		≥ 35	
Res. tensione longitudinale, kN/m	ISO 1924-2		≥ 5.0	
Ruvidità Bendtsen, ml/min	ISO 8791-2	220	160	280
Permeabilità all'aria, ml/min	ISO 5636-3		≤ 1700	
Umidità, %	ISO 287	4.0	3.5	4.5
Formazione, #	Metodo Interno		≥ 25	

Parametri Ottici

	RIFERIMENTO	TARGET	GAMMA VALORI	
Grado di Bianco, CIE	ISO 11475	161	158	164
Brillantezza D65, %	ISO 2470-2	110	107	113
Opacità, %	ISO 2471	92	≥ 90	

Approvata da:

Sviluppo Prodotto e Assistenza Tecnica: Ing. Vitor Crespo



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUALITA' E ALL'AMBIENTE

- Le carte di The Navigator Company sono prodotte da cellulosa Priva di Cloro Elementare (ECF);
- Le carte di The Navigator Company sono realizzate tramite un processo produttivo neutro/leggermente alcalino. Sono considerati prodotti "acid free" e soddisfano i requisiti standard ISO 9706 "Information and documentation – Paper for documents – Requirements for permanence";
- I laboratori di The Navigator Company sono accreditati secondo gli standard ISO 17025;
- I sistemi di gestione della sicurezza, dell'ambiente e della qualità sono certificati secondo gli standard ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.
- La catena di custodia di The Navigator Company è certificata FSC-STD-40-004, FSC-STD-40-005 (NC-COC-014433/NC-CW-014433) e PEFC ST 2002:2013 (APCER/2007/CDR.0008).